

Avant tiles

Podziałka	1/10 loop pile	ISO 2424
Materiał	100% PA SDN	ISO 2424
Spód Nośny	Non Woven	ISO 2424
Spód	Bitumen	ISO 2424
Szerokość	50x50 cm	± 1% EN 984
Waga runa	570 gr/m ²	ISO 8543
Waga całkowita	Bitumen : 4600 gr/m ²	± 15% ISO 8543
Wysokość runa	3.5 mm	± 2 mm ISO 1766
Wysokość całkowita	Bitumen : 5.5 mm	ISO 1765
Ilość włókien	181.240 /m ²	-7.5% .+10% ISO 1763
Klasa Palności	Bfl-S1	EN 13501-1
Rezystencja skrośna	Ω	ISO 10965
Klasa użytkowa	Heavy project use (33)	EN 1307
GUT Nr.	2FC56D0F	www.pro-dis.info
Izolacja akustyczna	ca. 24 dB	ISO 10140
Izolacja cieplna	ca. ca 0,08 (0 TOG) M ² KW	ISO 8302
Odporność na płowienie	≥ 5	105-B02
Odporność na ścieranie	≥ 4	105-X12
Odporność na działanie wody	≥ 4	105-E01
Ładowanie elektrostatyczne	<2 kV	ISO 6356
Klasa komfortu	LC2	EN 1307
Zdjęcia	www.condorcontract.com	

Teppichsymbole



Zertifikate

