

# Chic UX+

## 5/64" velours bedrukt

100% polyamide IMPREL®

RUG  
Vilt - Ultratex Quick+

POOLHOOGTE  
± 5 mm

TOTALE HOOGTE  
± 8 mm

POOLGEWICHT  
± 580 g/m<sup>2</sup>

TOTAAL GEWICHT  
± 1.590 g/m<sup>2</sup>

AANTAL NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 307 000

### AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Universele fixeerlijm
- Verhuisslijm

### LICHTECHTHEID

≥ 5-6

### WATERECHTHEID

≥ 4-5

### WARMTEDOORLAATWEERST.

± 0,13 m<sup>2</sup> K/W

### GELUIDSISOLATIE

± 26 dB

### BRANDKLASSE

Cfl-s1 (EN 13501-1)

## 5/64" velours imprimé

100% polyamide IMPREL®

DOSSIER  
Feùtre - Ultratex Quick+

HAUTEUR DU VELOURS  
± 5 mm

HAUTEUR TOTALE  
± 8 mm

POIDS DU VELOURS  
± 580 g/m<sup>2</sup>

POIDS TOTAL  
± 1.590 g/m<sup>2</sup>

NOMBRE DE POINTS/M<sup>2</sup>  
± 307 000

### POSE PRÉCONISÉE

- Tendre
- Produit de maintien
- Fixateur

### RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

≥ 5-6

### RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

≥ 4-5

### RÉSISTANCE THERMIQUE

± 0,13 m<sup>2</sup> K/W

### ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT

± 26 dB

### CLASSEMENT FEU

Cfl-s1 (EN 13501-1)

## 5/64" bedruckter Velours

100% Polyamid IMPREL®

RÜCKEN  
Vlies - Ultratex Quick+

POLHÖHE  
± 5 mm

GESAMTHÖHE  
± 8 mm

POLGEWICHT  
± 580 g/m<sup>2</sup>

GESAMTGEWICHT  
± 1.590 g/m<sup>2</sup>

NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 307 000

### EMPFOHLENE VERLEGEART

- Verspannen
- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

### LICHTECHTHEIT

≥ 5-6

### WASSERECHTHEIT

≥ 4-5

### WÄRMEDURCHLASSWIDERST.

± 0,13 m<sup>2</sup> K/W

### TRITTSCHALLDÄMMUNG

± 27 dB

### BRANDKLASSE

Cfl-s1 (EN 13501-1)

## 5/64" printed cut-pile

100% nylon IMPREL®

BACKING  
Feltback - Ultratex Quick+

PILE HEIGHT  
± 5 mm

TOTAL HEIGHT  
± 8 mm

PILE WEIGHT  
± 580 g/m<sup>2</sup>

TOTAL WEIGHT  
± 1.590 g/m<sup>2</sup>

TUFT DENSITY/M<sup>2</sup>  
± 307 000

### INSTALLATION METHOD

- Stretched
- Release bond

### LIGHT FASTNESS

≥ 5-6

### WATER RESISTANCE

≥ 4-5

### THERMAL RESISTANCE

± 0,13 m<sup>2</sup> K/W

### SOUND INSULATION

± 27 dB

### FIRE CLASS

Cfl-s1 (EN 13501-1)

EN14041



13

Balta Industries - Kanegemstraat 15 - BE 8700 Tielt  
DOP: 1011#1E00CL  
Textile Floor Covering EN1307  
Notified body 0493



www.baltamedia.com



EF888CA3  
www.pro-dis.info



TUV NORD Systems GmbH & Co. KG  
Freiwillige Materialprüfung  
Nach TÜV NORD Standard  
Für Allergiker geeignet  
Teppichboden aus allergenkontrolliertem Material  
3.2-2384/05

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Acoustic plus  
energy saving  
sicherer Auftritt  
ultratexquick+  
soft@home




Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

Chic ↔ 30 cm ↓ 30 cm	24	85	87	93	97	110	116	127	143	144	165	178	194
CA 4M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CA 5M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



# Chic UX+



400+500 cm 178



400+500 cm 97



400+500 cm 93



400+500 cm 87



400+500 cm 85



400+500 cm 143



400+500 cm 144




400+500 cm 194



400+500 cm 116



400+500 cm 110



400+500 cm 165



400+500 cm 24



400+500 cm 127